

ANATELANATELAN Certificado de Homologação ANATEL

(Intransferivel) TEL ANA TEL ANA TEL ANA

Nº[√]

02779-14-06807-LANATELANATELANATEL

TELANATELANATELANATELANATELANAT Validade: A T**Indeterminada**, ANATELANATELANATELANA

TELANATELANATELANATELANATELANATEMISSÃÓ AT 15/08/2017 TELANATELANATELANATELANATELANATE

HYTERA COMUNICACOES DO BRASIL LTDA AMATEL AMATEL AMATEL AMATELAMATERA CO

MAMORÉ

ALPHAVILLE INDUSTRIAL NATEL ANATEL ANA

06454910, BARUERIJSPELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANA

HYTERA COMMUNICATIONS CORPORATION LTD.

MAMORÉ Nº535 EDIFÍCIO PERSONAL BUSINESS OFFICE ALAMEDA HYT TOWER, SHENZHEN HIGH-TECH, INDUSTRIAL PARK NORTH, NATELANATELANATELANATELANAT BEIHUAN RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN TELANATELANATE

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº NCC 12885/15, emitido pelo Associação NCC Certificações do Brasil. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações. I TELANA TELAN

ATEL ANATEL ANATEL ANATEL ANATEL ANATEL ANATEL

Transceptor Troncalizado - Portátil - I

Modelo - Nome Comercial (s): VATELANA PD796 Ex /PD716 Ex4 TELANA TELANA

Características técnicas básicas:

Faixa de Frequências Tx4	Potência Máxima de Saída	Designação de Emissões	SAR (W/kg)	4 7SAR (W/kg) / 4
TELAMA (MHz) MATELA	(ATELAM (W) LAMA EL		Cabeça	4 7E/Corpo7E/ 4
458,0 a 460,0	NATELANATELANATEL NATELANATELANATEL	7K60F1E, 7K60F1D, 7K60F1W	0,175	4 TEL AMA TEL A 4 TEL 0,390 TEL A
7E_	NATELANATELANATEL	12K5F1E, 12K5F1D,	ELANATELAN	4 TELANA TELA
	NATELANATOELANATEL	12K5F1W	ELANATELAN	4 TEL 9,390 TEL 4
458,0 a 460,0	MATELANATELANATEL MATELANATEL	11K0F3E, 16K0F3E	0,40	0,826
451,00625 a 454,0	NATELANATELANATEL	7K60F1E, 7K60F1D, 7	ELAMATELAN	ATELO,390 TELA
	NATELANATELANATEL	7K60F1W= 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ELANATELAN	ATELANA TELA
451,00625 a 454,0	NATELANATELANATEL	A \ 12K5F1E, 12K5F1D, \ A	ELANATELAN	4 <i>TEL</i> 0,390 <i>TEL 4</i>
	NATELANATELANATEL	A \ A T E12K5F1W= L A \ A	ELANATELAN	4 <i>TEL</i> 0,390 <i>TEL 4</i>
451,00625 a 454,0	NATELANAJŒLANATEL	11K0F3E, 16K0F3E	ELA/0,40ELAM	0,826
TE 456,7875 a 458,9625 L A	NATELANATELANATEL NATELANATELANATEL NATELANATELANATEL	7K60F1E, 7K60F1D, 7K60F1W	ELAMATELAM ELAMATELAM	4 TEL 0,390 TEL A
7	NATELANATELANATEL	12K5F1E, 12K5F1D,	ELAMATELAN	A TEL 0,390 TEL A
	NATELANATELANATEL	12K5F1W	ELANATELAN	A TEL ANA TEL A
TE 456,7875 a 458,9625 / /	NATELANA <mark>ITE</mark> LANATEL	4 / 11K0F3E, 16K0F3E//4	ELAN O,40 ELAN	4 <i>TEL</i> 0,826 <i>TEL</i> 4

Tipos de Modulação: 4FSK e FM TELAMATELAMATELAMA

Na sua utilização o produto deve estar ajustado na(s) potência(s) e frequência(s) autorizadas pelo órgão técnico competente.

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 10/04/2017

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br). NATELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANA

Marcos de Souza Oliveira LANATELANATELANATELANATELANATELANATELANATELANATEL ANATELANATELANATELANATELANATE Gerente de Certificação e Numeração TELANATELANATELANATELANATELANATEL